

Taśma jednostronnie klejąca

DI110X

Data utworzenia: Kwiecień 2021

Data modyfikacji:

Opis produktu

To wysokiej jakości taśma z miękkiego PVC, w której zastosowano agresywny klej kauczukowy dedykowany do większości materiałów. Łączy w sobie doskonałą wytrzymałość mechaniczną, łatwość rozrywania poprzecznego i odporność na ścieranie z doskonałą elastycznością.



Właściwości

- Łatwość kształtowania
- Odporność na ścieranie
- Zachowuje intensywność koloru
- Doskonała przyczepność do wielu materiałów
- Łatwość rozrywania poprzecznego
- Technologia przyjazna dla środowiska. Zgodny z Dyrektywą Europejską 2000/53 WE (bez ołowiu, chromu VI, rtęci, kadmu).

Przykładowe zastosowania

- Wyznaczanie ciągów komunikacyjnych
- Znakowanie i identyfikacja przedmiotów
- Znakowanie wyjść ewakuacyjnych i niebezpiecznych miejsc
- Oznaczenie hal sportowych i boisk
- Dekorowanie

Właściwości fizyczne

Rodzaj kleju:	Kauczukowy
Nośnik:	Miękkie PVC
Kolor:	Żółty
Grubość całkowita:	0,16 mm
Szerokość:	50 mm
Długość:	33 m
Średnica tulei:	76 mm

Charakterystyka wytrzymałościowa

Adhezja do stali (CEI EN 60454):	1,5 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie(CEI EN 60454):	25 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu (CEI EN 60454):	150%
Zalecana temperatura aplikacji:	Od +15°C

Warunki i czas przechowywania

12 miesięcy od daty wysyłki z Dalpo Innowacje przy przechowywaniu w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 10-25°C oraz wilgotności względnej 40-60%.

Dodatkowe informacje

Klejone powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Klejenie należy wykonywać w warunkach pokojowych.

Należy unikać gwałtownych chwilowych zmian temperatury i wilgotności w miejscu klejenia.

W celu uzyskania dodatkowych danych o produkcie skontaktuj się z przedstawicielem firmy Dalpo Innowacje.

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie technicznej bazują na testach i doświadczeniach, które oceniamy jako wiarygodne. Ze względu jednak na wiele czynników mogących mieć wpływ na poprawne działanie produktu, takich jak różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.

Warunki gwarancji i tolerancje dostępne na stronie <https://dalpo.pl/do-pobrania/>.

Dalpo Innowacje Sp. z o.o.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska

tel: +48 61 866 43 67

e-mail: biuro@innowacje.dalpo.pl

NIP: 7792510386, nr KRS 0000809548

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 250.000,00 PLN